

Alpina Olej na dřevo

Ekologický vodou ředitelný olej na ošetřování zahradního nábytku, teras a dřevěných ploch
Do interiéru i exteriéru



Účel použití:

Vodou ředitelný olej na ošetřování dřeva pro osvěžení barvy do venkovních i vnitřních prostorů.

Vlastnosti:

- tenkovrstvý, vysoce difuzní
- vodoodpudivý
- regulace vlhkosti
- osvěžení barev
- odolnost proti kročejovému namáhání, zvýšený obsah akrylátu
- ochrana proti UV záření
- ekologický, ředitelný vodou
- do venkovních i vnitřních prostorů

Vhodné podkladové materiály:

Dřevěné obklady, ploty, pergoly, ale i nábytek a dětské hračky, ideální na terasové podlahy.

Barevné odstíny, možnost tónování:

světlý, střední, tmavý

Lesk:

hedvábně matný

Nářadí, teplota:

Olej dobře rozmíchejte. Nanášejte sytě štětcem.

Nezpracovávejte při teplotě pod 5°C (teplota okolního vzduchu a podkladu).

Nářadí po použití čistěte vodou.

Doba vysychání:

Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude olej zaschlý na povrchu a schopný dalšího nátěru za 1 - 2 hodiny. Možnost dalšího nátěru cca za 12 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

Vydatnost:

Cca 15 m²/l (cca 65 ml/m²) na hladkém podkladu. Na drsných plochách příslušně větší spotřeba. Přesnou spotřebu si stanovte zkušebním nátěrem.

Nanášení jednotlivých vrstev, ředění:

Olej na zahradní nábytek Alpina nanášejte štětcem neředěný tak, aby bylo dřevo nasycené. Zhruba za 15 minut setřete přebytečný materiál hadříkem. Na čelních stranách a řezných hranách prken, trámů atd. nanášejte zvláště sytě. Podle potřeby naneste druhý nátěr cca za 12 hodin.

Vhodné podkladové materiály a jejich úprava

Úprava podkladu:

Podkladové materiály musí být pevné, čisté, nosné a zbavené odpuzujících látek. Při natírání dřeva ve venkovních prostorech nesmí vlhkost dřeva u listnatých dřevin překročit v průměru 12 % a u jehličnatých dřevin v průměru 15 %.

Nové dřevěné díly:

Drsné povrchové plochy obruste ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte vytékající látky jako např. pryskyřice a smolníky. Před nátěrem dřevo důkladně omyjte univerzálním nitroředidlem.

Staré neošetřené dřevo:

Zašedlé a zvětralé povrchové plochy dřeva obruste až na nepoškozené nosné dřevo a důkladně očistěte.

Natřené dřevo:

Staré vrstvy nátěrů - laků a silnovrstvých lazur odstraňte až k povrchu dřeva, který bude nasáklý. Pevně držící tenkovrstvé lazury a staré vrstvy oleje obruste, očistěte a zkontrolujte snášenlivost s olejem na zahradní nábytek Alpina.

Další informace

Složení:

Přírodní oleje, akrylátová disperze, pigmenty, voda, glykoly a glykoléter, aditiva, konzervační prostředky. Mezní hodnota EU pro obsah těkavých organických sloučenin (VOC) u tohoto výrobku (kategorie A/f): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 5 g/l těkavých organických sloučenin.

Velikost balení:

0,75 l; 2,5 l

Pozor:

Při zpracování a po něm zajišťujte dostatečné větrání. Při stříkání nevdechujte aerosol. Nesmí se dostat do dosahu dětí. Zabraňte zasažení očí a potřísnění pokožky. Při zasažení očí a potřísnění pokožky oplachujte postižená místa okamžitě důkladně vodou. Nenechte proniknout do kanalizace, do vody nebo zeminy. Podrobnější údaje: bezpečnostní list.

Skladování:

Na chladném, suchém místě bez nebezpečí mrazu, chráněném proti přímému slunečnímu záření. V originální nádobě možnost skladování minimálně dva roky.

Likvidace:

Zaschlé zbytky materiálu a prázdné nádoby likvidujte jako domovní odpad.

Technická informace č. A-L340D, vydání: říjen 2008

Tato technická informace byla sestavena na bázi nejnovější úrovně technických poznatků a našich zkušeností. S ohledem na rozmanitost podkladových materiálů a podmínek v objektech je však kupující nebo uživatel povinen zkontrolovat, zda se naše materiály hodí k předpokládanému účelu použití za příslušných podmínek v objektu. Po vydání nové technické informace ztrácí toto vydání svou platnost.

Výrobce: Alpina Farben GmbH, D-64369 Ober-Ramstadt

Dovozce do ČR: Český Caparol s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

Tel: +420 724 985 944